

Parklatrapp Ecoguss horisontaalne DN110



Artikli kood: 34103
EAN kood: 4026092092088

Toote eelised

- vastupidav kulumisele ja koormusele
- temperatuuri taluvus lühiajaliselt kuni 400°C

Kirjeldus:

Ecogussi parkimistrapp on mõeldud punktkuivenduseks ja on varustatud mudapüüduriga. Taaskasutatav Ecogussi komposiitmaterjal on vastupidav temperatuurikõikumistele ning selle pind on püsivalt korrosioonivaba. Äravooluühendus on ette nähtud ühendamiseks SML-torudega. Potentsiaaliühtlustus ei ole vajalik.

Survetihenduskraega toodete puhul: roostevabast terasest tihvtide ja kruvidega survetihenduskraed kasutatakse bituumen- ja polümeerbituumentihenduslintide ning plast- ja elastomeertihenduslintide pressimiseks või keevitamiseks. Veetihedate tihendite jaoks tohib kasutada tootja soovitatud tihenduslinte.

Äravooluühendus on mõeldud ühendamiseks SML-torudega ning seda saab ühendada potentsiaaliühtlustussüsteemiga. Tooteid võib lühiajaliselt kokku puutuda leegiga temperatuuridel vahemikus 100 °C kuni 400 °C.

Üldised omadused

Nominaal suurus (DN)	100
Äravoolu suurus (DA)	110 mm

Mudel

Süsteem	200
---------	-----

Mõõdud

Neto kaal (kg)	4,29 kg
Kogu kaal (kg)	4,9 kg
Pikkus	247 mm
Laius	247 mm
Paki pikkus L	420 mm
Paki laius W	420 mm
Paki kõrgus H	340 mm

Korpuse/äravoolu material

Äravoolu suund	Plastik Horisontaalne
----------------	--------------------------

Resti omadused
 Resti tüüp
 Resti materjal
 Resti värv
 Pind
 Raami material
 Kinnitus
 Raskusklass

Ümar avadega rest
 Ecoguss
 must
 erodeerunud
 Ecoguss
 Lock & Lift
 B 125 (EN 124)

