

Toimivusdeklaratsioon

No. 009-063-02

1. **Toode:** Ecoguss parklatrapid
2. **Tootetunnus:** Ecoguss parklatrapid vastavalt markeeringule
3. **Kasutusala:** sademevee ärajuhtimine
4. **Tootja:** Kessel AG, Bahnhofstraße 31, 85101 Lenting, German
5. **Toote omadused ja vastavus kasutusele**

<u>Omadus</u>	<u>Tulemus</u>	<u>Spetsifikatsioon</u>
---------------	----------------	-------------------------

<u>Disain ja konstruktsioon</u>		<u>EN 1253-1:2015-03</u>
--	--	---------------------------------

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| • Kaanel/restil avad | täidetud |
| • Sissevoolutorud | kui kohaldatav |
| • Veesamba kõrgus | vastavalt märgisele 50mm/70mm |
| • Veetihendi survetaluvus | täidetud |

<u>Ummistuste ennetamine</u>		<u>EN 1253-1:2015-03</u>
-------------------------------------	--	---------------------------------

- | | |
|--------------------------|----------|
| • Ligipääs puhastamiseks | täidetud |
| • Isepuhastuse võimekus | täidetud |
| • Ummistust ennetatav | täidetud |

<u>Paigalduskohad</u>	Klass A või B vastavalt normile	<u>EN 124:1994.08</u>
------------------------------	---------------------------------	------------------------------

<u>Materjal</u>	NPD – toimivus määramata	<u>EN 1253-1:2015-03</u>
------------------------	--------------------------	---------------------------------

<u>Soojuskäitumine</u>	pole kohaldatav	<u>EN 1253-1:2015-03</u>
-------------------------------	-----------------	---------------------------------

<u>Tihedus</u>		<u>EN 1253-1:2015-03</u>
-----------------------	--	---------------------------------

- | | |
|------------------------------|----------|
| • Lõhnatõke | täidetud |
| • Korpuse veetihendus | täidetud |
| • Torupikenduste veetihendus | täidetud |

<u>Mehaaniline tugevus</u>		<u>EN 1253-1:2015-03</u>
-----------------------------------	--	---------------------------------

- | | |
|----------------------|-----------------|
| • Raskustaluvus | täidetud |
| • Kinnitusrõngas | pole kohaldatav |
| • Trapid membraaniga | pole kohaldatav |

<u>Hüdraulika</u>		<u>EN 1253-1:2015-03</u>
--------------------------	--	---------------------------------


- | | |
|--|--|
| • Minimaalne vee läbilaskevõime | 4,5l/s haisulukuta, 2,8l/s haisulukuga |
| • Vooluhulk 10mm veesambaga trapi peal | pole kohaldatav |

6. Toote toimivus punktide nr 2 ja 3 kohaselt vastab punkti nr. 5 kohaselt deklareeritud toimivusele.
Selle toimivusdeklaratsiooni koostamise eest vastutab punkti nr 4 kohaselt ainult tootja.

Lenting, 2019-07-17



E. Thiemt (Vorstand Technik KESSEL AG)
Managing Board



R. Priller
Responsible for Documentation

Tõlke koostas:

Renniekspert OÜ

Reelika Einamaa, juhatuse liige

Kuupäev: 18.09.2025

